



Utilizzate su vagli vibranti, su rulli compressori stradali e su macchine che hanno la componente di lavoro a taglio. Indicate per macchine movimento terra.

Realizzate con gomme a 50 ÷ 60 sh.

A richiesta si possono stampare con durezze diverse

TIPO	A	B	DIMENSIONI [mm]		H	f	S
			D	d (foro)			
135 x 135 x 42 (foro50)	135	105	120	50	42	9 ÷ 11	3
150 x 150 x 62	150	126	140	-	62	11	8
177 x 177 x 100	177	146	140	-	100	16	6
177 x 177 x 100 (foro 65)	177	146	140	65	100	16	6
177 x 177 x 100	177	146	esagono	150	100	16	6
180 x 180 x 46 (foro 60)	180	140	160	60	46	9 ÷ 11	4
180 x 180 x 76	180	145	138	-	76	15	6
210 x 210 x 55 (foro 70)	210	165	185	70	55	11	5
210 x 210 x 69 (foro 80/120)	210	165	185	80 / 120	69	11	12
250 x 300 x 48 (foro 100)	250 x 300	215 x 265	230 x 230	100	48	16	4
Ø 370 x 325 x 85 (tondo)	370 / 325	-	305	168	85	-	5

**SFERE**

Realizzabili in gomma naturale 45 / 50 sh.

Per esigenze particolari si stampano con appropriate mescole siliconiche.

Altre misure sono realizzabili su richiesta. Utilizzate generalmente per la pulizia di piani per vibrovagli, nelle fonderie, ecc...



Altre misure a richiesta.

TIPO	diametro [mm]
1	28
2	30
3	35
4	20
5	25
6	15
7	50

