



d	DIMENSIONI [mm]			carico R statico [daN]	freccia [mm]	carico A statico [daN]	freccia [mm]
	D	L	l				
34,5/45	112	95	foro conico	1800	0,5	600	2,8
*36	90	65	65	2500	0,75	500	1,25
38	64	76	70	860	0,4	380	2,6
38	66	60	55	650	0,3	240	1,7
perno 39	75	160	65 sferico				
40	72	135	125	1100	0,6	650	2,7
40	75	70	57	600	0,6	350	2,8
42	78	66	60				
42	78	86	80	1100	0,5	350	2,4
42	78	140	130	1800	0,5	550	2,3
43,8/56	110	95	85	-	-	-	-
44	60	58	40	450	0,5	180	3,8
44,5	90	50	45	850	0,6	300	4,1
45	76	80	78	1150	0,5	390	2,4
45	100,5	94	84	1100	1,8	600	2,6
48	93	80	76	1500	0,6	800	5,3
50	70	60	60	1150	0,5	300	2
50	78	66	60				
50	80	65	57	1100	0,5	280	2
50	80	110	100	1800	0,5	500	1,8
50	90	100	86	1500	0,5	800	5,1
50	110	130	120	1500	2	900	2,7
50	112	110	105 nylon	1300	1,9	800	2,8
56	112	138	128	1500	2	800	2,7
58	85	142	90	1800	0,5	350	1,6
60	110	65	60	1000	0,7	250	1,6
60	110	182	170	3000	0,6	800	1,8
65	110	86	80	1860	0,4	625	2,4
70	125	120	110	3400	1	800	3,6
70	120	115	110	3500	1	800	3,5
70	138	285	280	8400	5	1150	3
75	110	57	51	1700	0,6	600	2,7
78/96	140	180	166	4000	0,6	1100	2,2
80	140	100	100	3900	0,5	900	2,5
80	140/142	140	128	6000	0,8	1200	3,2
80	140	180	170	7500	3	1500	4
80	158	82	78	1000	7,5	350	3
80	180	204	200	2800	0,3	1750	4,9
100	140	120	110	2700	0,4	850	2,2
100	145	120	110	2700	0,4	850	2,2
100	160	180	172	3000	0,3	1600	4,5
110	175	180	170	2600	0,2	1800	5,1
160	222	158	158	6000	1	1600	2,3
160	250	125	122,5	5100	1,5	1300	2,5